

MLIN ČEKIČAR-SUPER DROBILICA

Snažna drobilica bez ventilatora

Po izboru sa ili bez pregrade za brašno, sa odvodnim levkom ili sa pregradom sa glavom za mlevenje.

Mlin sa pokretnim levkom, specijalnim mehanizmom za drobljenje, 1 garniturom izdeljenih sita i motorima od 4,0/ 5/ ili 7,5 kW, zajedno sa kombinacijom prekidača i utikača i gajtanima – spremno za upotrebu!

Dodatna oprema po izboru:

Puno automatsko regulisanje količine preko motora magnetnog polja – motor mlina je uvek u opterećenju od 100%, i ne može se preopteretiti.

Učinak u kg po satu, sito od 3mm (za sito većeg promera-veći učinak)			
	Kukuruz	Zob	Pšenica
Motor 4kW (5,5KS)	700	350	650
Motor 5,5kW (7,5KS)	1100	550	1000
Motor 7,5kW (10 KS)	1500	700	1400

Zašto HM Super?

Specijalan mehanizam za drobljenje:

Sa 16 sečiva, sa 4 položaja, elektronskim rotorom, izdeljena rešeta

Motor na direktan pogon:

Rotor se nalazi na motornom talasu – nema potrebe za održavanjem

Rezervoar za brašno od 420 litara:

Ventilacija na filtere za rad bez prašine i hladnu prekrupu

Rezervoar na iskretanje:

Zapremina oko 45kg

Elektro-oprema:

Kompletno opremljeno kablovima, sa ampermetrom, zvezdastim prekidačem i zaštitom motora i utikačima za mašinu

Visina mlina:

Samo 125cm

Oprema po želji:

Regulacija količine potpuno automatska

- Visoka izdržljivost pri malom habanju
- Pokretni levak
- Najbolji kvalitet prekrupe pri drobljenju svih vrsta žitarica
- Rad mašine bez prašine i održavanja
- Neznatno zagrevanje žitarica
- Jednostavna zamena rešeta
- Može se dodati cev za transport kukuruznih klipova
- Čelična konstrukcija – robusna i pouzdana
- Lako postavljanje i montaža
- Jednostavno rukovanje

HM Super sa levkom za transport



HM Super sa sandukom



Puno automatsko, ili ručno regulisanje



Zahvaljujući novoj konstrukciji (veliko sito sa specijalnim mehanizmom za mlevenje) postiže se visok radni učinak. Troškovi rada su niski zahvaljujući 4x okretnim sečivima



LISTA ARGUMENATA ZA HM SUPER

- Isporučuje se sa motorom od 4.0, 5.5 i 7.5kW
- Čelična konstrukcija – robusna i pouzdana
- Ležaji mlina su gumirani
- Postavljanje i montaža jednostavni zahvaljujući transportnim kukama
- Mala visina drobilice – samo 115, odnosno 125cm
- Lako rukovanje
- Precizan šiber za regulisanje količine
- Patentiran, potpuno automatski regulator količine
- Jednostavno odvođenje iz pregrada za brašno od 300 ili 420 litara, poklopac
- Jednostavna ventilacija na filtere
- Rad bez prašine
- Nema zagrevanja prekrupe
- Dobra raspodela prekrupe u pregradi za brašno
- Rezervoar na iskretanje zapremine od oko 45kg
- 4 rešeta – svaki segment je moguće pojedinačno zameniti
- Jednostavna zamena rešeta
- Krajnje tih rad drobilice – statički i dinamički pogon
- Montažna pregrada za brašno, levak i poklopca
- Elinmotori – Flanš motori – direktan pogon; rotor se nalazi direktno na motornom talasu
- Kompletna oprema motora – ampermetar, zvezdasti prekidač i zaštita motora
- Najbolji kvalitet prekrupe pri drobljenju svih vrsta žitarica
- Najviši učinak mlevenja zahvaljujući ogromnim rešetima
- Specijalan mehanizam za drobljenje sa 16 sečiva od manganskog čelika
- Manganski čelik – čvrsta spoljna površina, mekše zrno, drobilica uvek ima oštre ivice
- Jednostavno podešavanje smera okretanja